

Link do produktu: <https://www.sklep.ass.info.pl/citowave-iii-520-p-2613.html>

CITOWAVE III 520

Cena brutto	27 499,00 zł
Cena netto	22 356,91 zł
Cena poprzednia	29 900,00 zł
Kod producenta	W000384992
Napięcie zasilania (V)	400
Prąd max(A)	500
Ilość rolek podających drut	4

Opis produktu

OERLIKON CITOWAVE III 520 (W000384992)

- + Podajnik drutu DMU W500 dla CITOWAVE III (W000371926)
- + Chłodnica COOLER III (W000273516)
- + Przewód zespolony chłodzony cieczą 5m (W000275899)
- + Wózek TROLLEY II - podwozie 4 kołowe (W000383000)

CITOWAVE III reprezentuje trzecią generację nowoczesnych źródeł prądu, które idealnie pasują do wszystkich prac spawalniczych. Nowa generacja trójfazowych urządzeń inwertorowych MIG/MAG została zoptymalizowana pod kątem oszczędności kosztów dzięki znacznemu zmniejszeniu zużycia energii. Urządzenia posiadają taką samą wydajność spawania w porównaniu z poprzednią generacją, lecz również zmniejszony o 30% pobór energii.

Dzięki nowym funkcjom sterowania procesem, innowacyjnym interfejsom komunikacyjnym, narzędziu do śledzenia produkcji i przyjaznemu dla użytkownika, kolorowemu wyświetlaczowi LCD, CITOWAVE III wraz z szeroką ofertą drutów MIG/MAG jest kompletnym rozwiązaniem spawalniczym dla wielu gałęzi przemysłu:

- Ciężkie konstrukcje stalowe, infrastruktura, przemysł maszynowy
- dedykowane programy do spawania stali o wysokiej wydajności stapiania, linie synergiczne i oprogramowanie do monitoringu SWAN.
- Pojazdy szynowe, ciężarówki i lekki przemysł stoczniowy - specjalne programy do spawania aluminium, szczególnie Spray Modal.
- Przemysł motoryzacyjny, szczególnie wymagający wysokiej jakości spawania blach o małej grubości.
- Branża petrochemiczna i energetyka konwencjonalna, zainteresowane zastosowaniem drutów Cr - Mo w kombinacji ze specjalnie opracowanymi liniami synergicznymi, które doskonale spełniają wymagania instrukcji WPS dla tego segmentu.

Wybierając CITOWAVE III stawiasz na wysoką wydajność, ale też na odpowiedzialność za środowisko naturalne.



Niski pobór energii

Zielona strona mocy

CITOWAVE III spełnia wymagania normy **EN 60000-3-12**

(urządzenie może zostać podłączone do publicznej sieci elektrycznej).

Efektywność energetyczna

Istotne aspekty oszczędności energii przemyślano w najdrobniejszych szczegółach:

- Automagiczne uruchomienie chłodnicy i wentylatora
- Regulowane wygaszanie ekranu wyświetlacza
- Zużywasz tylko tyle energii ile potrzeba

Pobór mocy w trybie gotowości

CITOWAVE III 420	35 W
CITOWAVE III 520	38 W



Wprowadzenie powyższych funkcji pozwala obniżyć rachunki za energię do 30%.

Wyposażenie

- Podajnik drutu DMU W500 dla CITOWAVE III
- Chłodnica Cooler III
- Przewód zespolony chłodzony cieczą 5m
- Wózek Trolley II - podwozie 4-kołowe
- Uchwyt Weldline LGS2 505W 5m
- Przewód masowy
- Instrukcja obsługi

Parametry

Źródło:

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 500A/60%; 450A/100%
- **Zasilanie:** 400V, 3 fazy;
- **Zabezpieczenie sieci:** 32A
- **Zakres regulacji prądu:** 15-500A
- **Rolki:** 4
- **Wymiary:** 738 x 272 x 521mm
- **Waga:** 40kg